

DESCRIÇÃO

SCALIA COLOR é um revestimento acrílico texturizado nobre, desenvolvido especialmente para obras que exijam durabilidade e desempenho. Possui alta aderência, proporcionando rendimento e agilidade na aplicação. Sua fórmula hidrorrepelente protege a superfície do tempo.

USOS E APLICAÇÕES

- Ambientes internos e externos de alvenaria, Reboco, fibrocimento, concreto, massa acrílica.
- Este produto **NÃO** pode ser aplicado em superfícies esmaltadas, vitrificadas, enceradas ou não porosas.

VANTAGENS DO PRODUTO

- Aparência de pedras naturais.
- Acabamento multicolorido/monocromático.
- Alta aderência e hidrorrepelência.
- Fácil aplicação.
- Fácil limpeza e manutenção;
- Promove proteção ao substrato, elimina microfissuras.

APLICAÇÕES TÍPICAS

O **SCALIA COLOR** é indicado para decorar ambientes internos e externos de alvenaria dando um efeito natural e rústico para o substrato.

EMBALAGENS DOS PRODUTOS

O sistema é composto por Baldes plásticos de 30 kg.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Densidade	1,80 a 1,90 gr/cm ³
Secagem ao toque (25°C)	4 horas
Secagem final (25°C)	24 horas
Cura total	7 dias
Absorção de água	< 5%
ABNT NBR 15303	

Nota: As propriedades físico-químicas foram obtidas a partir de ensaios em ambientes controlados em laboratórios. Resultados

sujeitos a variações decorrentes de fatores ambientais.

CONSUMO e RENDIMENTO (TEÓRICOS)

3,5 kg a 5,0 kg m².

Considerando aplicação em 1 camada, podendo variar em função da experiência do aplicador, irregularidade da superfície e espessura da camada.

ARMAZENAMENTO E ESTOCAGEM

Os produtos devem ser armazenados com temperatura entre 15°C e 25°C, em uma área isenta de humidade.

Os produtos devem ser protegidos da incidência da luz do sol.

Manter fora do alcance de crianças, animais domésticos.

Manter e transportar sempre na posição vertical.

Quando armazenados em seus recipientes originais (e lacrados) e em local adequado, o prazo de validade é de 24 meses a partir da data de fabricação.

PREPARO DO SUBSTRATO

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, isenta de pó, gordura, graxa, sabão ou mofo. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ ou escovadas. O brilho deve ser eliminado através de lixamento. Mais informações disponíveis na ABNT 13.245 ou siga as instruções abaixo:

- Se você identificar mofo, lave com solução de água sanitária e água em partes iguais, aguardar a secagem, aplicar fundo preparador de paredes. Manchas de gordura ou graxa, lavar com solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem.
- Se a parede estiver desgastada/desagregando, raspe ou escove as partes soltas e aplique uma demão de fundo preparador de paredes.
- Caso a parede seja de concreto novo, aguarde a cura total por 28 dias e aplique Fundo Preparador de Paredes.
- Reboco novo e massa fina, aplique previamente Fundo preparador de paredes.

- Paredes com pequenas imperfeições, aplique Massa Corrida em paredes internas e Massa Acrílica em paredes externas. Lixe e remova o pó com pano levemente umedecido com água.

IMPORTANTE!

LEIA ANTES DE INICIAR APLICAÇÃO

Produto pronto para uso, podendo ser diluído com no máximo 5% de água limpa .

É recomendado a aplicação de 1 (uma) camada Normalmente uma camada é o suficiente para obter o efeito desejado, porém, dependendo do tipo de superfície, porosidade.

GUIA DE APLICAÇÃO

Aplicar com um rolo de lã o fundo preparador de paredes aguardar a secagem, em seguida aplicar o selador aguardar a secagem .

Assim que abrir a embalagem, mexa o produto com uma régua/ espátula ou similar para que o produto se torne homogêneo.

Aplicar o produto com uma desempenadeira de aço isenta de ferrugem ou inox , em seguida ir retirando o excesso e/ou marcas da desempenadeira.

Caso queira um acabamento mais rústico, finalizar com uma desempenadeira de pvc fazendo movimentos circulares.

RECOMENDAÇÕES

Aplicar somente em substratos limpos, sólidos, secos e adequadamente preparados.

As temperaturas indicadas devem ser respeitadas, a fim de garantir aplicação perfeita e com tempo de cura dentro das especificações técnicas.

Os tempos de aplicação e cura dependem de condições ambientais. Por favor, consulte o Departamento Técnico se as condições não estiverem dentro das diretrizes recomendadas. Não utilize este produto em temperatura ambiente abaixo de 10°C, acima de 40°C ou com

umidade relativa do ar acima de 85%. Evite pin-tar em dias chuvosos, em superfícies aquecidas pelo sol ou sob ventos fortes.

Até 15 dias após a pintura, pingos de chuva podem provocar manchas. Se isso ocorrer, lave toda a superfície com água imediatamente.

PRECAUÇÕES

O descarte de materiais e embalagens vazias devem respeitar as leis vigentes.

- Utilizar sempre Equipamentos de Proteção Individual.
- Em caso de contato, lavar a área com água e sabão.
- Usar apenas com ventilação adequada.

NOTAS

Fichas de Informação de Segurança para Produtos Químicos estão disponíveis. Solicite ao Departamento Técnico .

NOTA LEGAL

As informações e, em particular as recomendações, relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as diferenças no estado do material, das superfícies, e das condições de aplicação no campo, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um determinado fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de quaisquer recomendações por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas dos produtos, que serão entregues sempre que solicitadas.

